



Квалифицированный работник является самым ценным ресурсом Вашего предприятия. Защищая своего работника Вы тем самым повышаете эффективность своего производства.

Щиток для настольного шлифовального (заточного) станка

Щиток для заточного станка прочен и устойчив, благодаря своей крепкой конструкции. Нецарапаемые защитные стёкла можно легко установить в желаемое положение. Стёкла можно поднять вверх или повернуть в сторону.

Технические данные:

Рамка щитка изготовлена из стальной жести серо-жемчужного цвета (RAL 9002). Опорные рукоятки изготовлены из профильной стали.

Стёкла ламинированные, трёхслойные (триплекс), толщиной 5 мм. В качестве освещения используются две люминисцентные лампы 15 Вт/24 В. (ок. 3000 люкс/40 см). В качестве трансформатора используется герметичный трансформатор 230/24 В, 40 ВА.

Размеры щитка:

ширина	200 мм
высота	300 мм
высота стекла	200 мм
ширина стекла	150 мм
вес	5 кг



Дистрибьютор


**PAAKKILAN
KONEPAJA OY**

FI-71240 Paakkila, Finland
Тел.: (0)17 664 5511
Факс: (0)17 664 5530
Э-почта: toimisto@paakkilankonepaja.fi

